



Caratteristiche tecniche:

- Frontale smontabile e contropiastra in ottone lucido verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile silenziato, nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio con antitaglio, nichelato, sporgenza 25 mm.
- Componenti interni galvanizzati

Dotazione:

- Contropiastra
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Testata e contropiastra in acciaio inox satinato (fin. 20) senza sovrapprezzo

Normative:

- Resistenza al fuoco UL R 14945(N) solo per versioni in finitura acciaio inox satinato (fin. 20)
- Marcatura CE, solo per le versioni in finitura A.I.S. (fin. 20) secondo la direttiva 89/106/CEE
- Normativa di riferimento:
UNI EN 179
UNI EN 1125
UNI EN 12209

Mano:






0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO					
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.	
<ul style="list-style-type: none"> • Per porte d'ingresso • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06106.20.0 	1	85	22	60	0,910	1	1	52710	60	0			
	1	85	22	70	1,000	1	1	52710	70	0			
	1	85	22	80	1,050	1	1	52710	80	0			
	1	85	22	90	1,100	1	1	52710	90	0			
<ul style="list-style-type: none"> • Per porte d'ingresso • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06106.25.0 	1	85	22	60	0,950	1	1	52711	60	0			
	1	85	22	70	1,000	1	1	52711	70	0			
	1	85	22	80	1,050	1	1	52711	80	0			
	1	85	22	90	1,100	1	1	52711	90	0			
<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da bagno e camera da letto • Catenaccio e scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal quadro maniglia 8 mm. • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06155.20.0 	1	85	22	60	0,950	1	1	52730	60	0			
	1	85	22	70	1,000	1	1	52730	70	0			
	1	85	22	80	1,050	1	1	52730	80	0			
	1	85	22	90	1,100	1	1	52730	90	0			
<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da bagno e camera da letto • Catenaccio e scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal quadro maniglia 8 mm. • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06155.25.0 	1	85	22	60	0,950	1	1	52731	60	0			
	1	85	22	60	1,000	1	1	52731	70	0			
	1	85	22	80	1,050	1	1	52731	80	0			
	1	85	22	90	1,100	1	1	52731	90	0			

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte passanti • Solo scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06156.20.0 	22	60	0,900	1	1	52750	60	0			
		22	70	1,000	1	1	52750	70	0			
		22	80	0,835	1	1	52750	80	0			
		22	90	1,100	1	1	52750	90	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte passanti • Solo scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06156.25.0 	22	60	0,900	1	1	52751	60	0			
		22	70	1,000	1	1	52751	70	0			
		22	80	1,000	1	1	52751	80	0			
		22	90	1,100	1	1	52751	90	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da esterno • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati La maniglia esterna e' da disattivare • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06158.20.0 	85	22	60	0,900	1	1	52755	60	0		
		85	22	70	1,000	1	1	52755	70	0		
		85	22	80	1,050	1	1	52755	80	0		
		85	22	90	1,100	1	1	52755	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da esterno • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06158.25.0 	85	22	60	0,950	1	1	52756	60	0		
		85	22	70	1,000	1	1	52756	70	0		
		85	22	80	1,050	1	1	52756	80	0		
		85	22	90	1,100	1	1	52756	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • FUNZIONE B: • Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica) • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle) 	85	22	60	0,900	1	1	52760	60	0		
		85	22	70	1,000	1	1	52760	70	0		
		85	22	80	1,050	1	1	52760	80	0		
		85	22	90	1,050	1	1	52760	90	0		


Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • FUNZIONE B: • Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica) • Solo scrocco con dispositivo anticasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle) 	85	22	60	0,885	1	1	52761	60	0	
		85	22	70	1,000	1	1	52761	70	0	
		85	22	80	1,050	1	1	52761	80	0	
		85	22	90	1,100	1	1	52761	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da ripristino • Solo catenaccio • FUNZIONI: Catenaccio azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06159.20.0 	1	22	60	0,950	1	1	52780	60	0	
		1	22	70	1,000	1	1	52780	70	0	
		1	22	80	1,050	1	1	52780	80	0	
		1	22	90	0,000	1	1	52780	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte da ripristino • Solo catenaccio • FUNZIONI: Catenaccio azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06159.25.0 	1	22	70	1,000	1	1	52781	60	0	
		1	22	70	1,000	1	1	52781	70	0	
		1	22	80	1,050	1	1	52781	80	0	
		1	22	90	1,100	1	1	52781	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • FUNZIONE A: • Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica) • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione 	1	85	22	60	0,950	1	1	52840	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52840	70	0
		1	85	22	80	1,050	1	1	52840	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52840	90	0
	<ul style="list-style-type: none"> • FUNZIONE A: • Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica) • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione 	1	85	22	60	0,950	1	1	52860	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52860	70	0
		1	85	22	80	1,050	1	1	52860	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52860	90	0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- **FUNZIONE A:**
- Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica)
- Catenaccio e scrocco con dispositivo antisasso
- Quadro maniglia passante
- Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave
- Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione

1	85	22	60	0,950	1	1	52842	60	0
1	85	22	70	1,000	1	1	52842	70	0
1	85	22	80	1,050	1	1	52842	80	0
1	85	22	90	1,100	1	1	52842	90	0




- **FUNZIONE A:**
- Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica)
- Catenaccio e scrocco con dispositivo antisasso
- Quadro maniglia passante
- Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave
- Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione

1	85	22	60	0,950	1	1	52862	60	0
1	85	22	70	1,000	1	1	52862	70	0
1	85	22	70	1,050	1	1	52862	80	0
1	85	22	70	1,050	1	1	52862	90	0



- **FUNZIONE D:**
- Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica)
- Quadro maniglia sdoppiato
- Lato antipanico selezionabile
- Esterno: scrocco azionabile con maniglia
- Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione
- La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati
- Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)

1	85	22	60	0,950	1	1	52844	60	0
1	85	22	70	1,000	1	1	52844	70	0
1	85	22	80	1,050	1	1	52844	80	0
1	85	22	90	1,100	1	1	52844	90	0



- **FUNZIONE D:**
- Per porte antipanico (maniglioni antipanico da abbinare vedi sezione specifica)
- Quadro maniglia sdoppiato
- Lato antipanico selezionabile
- Esterno: scrocco azionabile con maniglia
- Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione
- La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati
- Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)

1	85	22	60	0,950	1	1	52864	60	0
1	85	22	70	1,000	1	1	52864	70	0
1	85	22	80	1,050	1	1	52864	80	0
1	85	22	90	1,100	1	1	52864	90	0