



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco a scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Mano:**

0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**



**Dotazione:**






- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0 (versioni elettriche)

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tip	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> </ul>	67	16	70	0,560	12	1	14350	70	0	
		67	16	80	0,595	12	1	14350	80	0	
		67	16	90	0,627	12	1	14350	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> </ul>	67	20	70	0,580	12	1	14351	70	0	
		67	20	80	0,633	12	1	14351	80	0	
		67	20	90	0,643	12	1	14351	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> <li>• Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>	67	14,7	70	0,576	12	1	14352	70	0	
		67	14,7	80	0,608	12	1	14352	80	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> </ul>	67	16	70	0,562	12	1	14450	70	0
67			16	80	0,594	12	1	14450	80	0	
67			16	90	0,629	12	1	14450	90	0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> </ul>		67	20	70	0,580	12	1	14451	70	0	
		67	20	80	0,608	12	1	14451	80	0	
		67	20	90	0,645	12	1	14451	90	0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Solo scrocco autobloccante</li> <li>• Fermo a giorno</li> <li>• Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>		67	14,7	70	0,577	12	1	14452	70	0	
		67	14,7	80	0,609	12	1	14452	80	0	
		67	14,7	90	0,642	12	1	14452	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Catenaccio e scrocco autobloccante</li> </ul>	2	67	16	70	0,612	12	1	14460	70	0
		2	67	16	80	0,656	12	1	14460	80	0
		2	67	16	90	0,709	12	1	14460	90	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Catenaccio e scrocco autobloccante</li> </ul>	2	67	20	70	0,627	12	1	14461	70	0
		2	67	20	80	0,665	12	1	14461	80	0
		2	67	20	90	0,722	12	1	14461	90	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza scatola 77 mm.</li> <li>• Catenaccio e scrocco autobloccante</li> <li>• Scrocco, pistone e catenaccio con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>	2	67	14,7	70	0,624	12	1	14462	70	0
		2	67	14,7	80	0,670	12	1	14462	80	0
		2	67	14,7	90	0,721	12	1	14462	90	0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 64 mm.</li> <li>Solo scrocco autobloccante</li> <li>Fermo a giorno</li> </ul>	67	16	70	0,547	12	1	14510	70	0		
		67	16	80	0,580	12	1	14510	80	0		
		67	16	90	0,600	12	1	14510	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 64 mm.</li> <li>Solo scrocco autobloccante</li> <li>Fermo a giorno</li> </ul>	67	20	70	0,564	12	1	14511	70	0		
		67	20	80	0,580	12	1	14511	80	0		
		67	20	90	0,600	12	1	14511	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 64 mm.</li> <li>Solo scrocco autobloccante</li> <li>Fermo a giorno</li> <li>Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>	67	14,7	70	0,554	12	1	14512	70	0		
		67	14,7	80	0,580	12	1	14512	80	0		
		67	14,7	90	0,600	12	1	14512	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 44 mm.</li> <li>Scrocco con catenaccio incorporato</li> </ul>	1	67	16	60	0,400	12	1	44150	60	0	
		2	67	16	70	0,415	12	1	44150	70	0	
		2	67	16	80	0,445	12	1	44150	80	0	
		2	67	16	90	0,470	12	1	44150	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 44 mm.</li> <li>Scrocco con catenaccio incorporato</li> </ul>	1	67	20	60	0,423	12	1	44151	60	0	
		2	67	20	70	0,445	12	1	44151	70	0	
		2	67	20	80	0,460	12	1	44151	80	0	
		2	67	20	90	0,490	12	1	44151	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 44 mm.</li> <li>Scrocco con catenaccio incorporato con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>	2	67	14,7	70	0,438	12	1	44152	70	0	
		2	67	14,7	80	0,455	12	1	44152	80	0	
		2	67	14,7	90	0,475	12	1	44152	90	0	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 64 mm.</li> <li>Scrocco con catenaccio incorporato</li> </ul>	1	67	16	60	0,521	12	1	44155	60
2	67			16	70	0,550	12	1	44155	70	0	
2	67			16	80	0,570	12	1	44155	80	0	
2	67			16	90	0,590	12	1	44155	90	0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 64 mm.</li> <li>Scrocco con catenaccio incorporato</li> </ul>	1		67	20	60	0,531	12	1	44156	60	0	
	2		67	20	70	0,576	12	1	44156	70	0	
	2		67	20	80	0,590	12	1	44156	80	0	
	2		67	20	90	0,610	12	1	44156	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 44 mm.</li> <li>Rullo regolabile con catenaccio incorporato</li> </ul>		1	16	60	0,384	12	1	44160	60	0	
			2	16	70	0,413	12	1	44160	70	0	
			2	16	80	0,450	12	1	44160	80	0	
			2	16	90	0,470	12	1	44160	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 44 mm.</li> <li>Rullo regolabile con catenaccio incorporato</li> </ul>	1	20	60	0,404	12	1	44161	60	0		
		2	20	70	0,420	12	1	44161	70	0		
		2	20	80	0,450	12	1	44161	80	0		
		2	20	90	0,470	12	1	44161	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Solo catenaccio</li> </ul>	2	16	70	0,521	12	1	44350	70	0		
		2	20	70	0,529	12	1	44351	70	0		

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Solo catenaccio</li> </ul>	2	16	70	0,516	12	1	44450	70	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Solo catenaccio</li> </ul>	2	20	70	0,533	12	1	44451	70	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco</li> <li>Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia</li> </ul>	2	67	16	70	0,590	12	1	44360	70	0	
		2	67	16	80	0,598	12	1	44360	80	0	
		2	67	16	90	0,621	12	1	44360	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco</li> <li>Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia</li> </ul>	2	67	20	70	0,585	12	1	44361	70	0	
		2	67	20	80	0,609	12	1	44361	80	0	
		2	67	20	90	0,641	12	1	44361	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> <li>Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia</li> </ul>	2	67	14,7	70	0,582	12	1	44362	70	0	
		2	67	14,7	80	0,613	12	1	44362	80	0	
		2	67	14,7	90	0,642	12	1	44362	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco</li> </ul>	2	67	16	70	0,568	12	1	44460	70	0	
		2	67	16	80	0,590	12	1	44460	80	0	
		2	67	16	90	0,628	12	1	44460	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco</li> </ul>	2	67	20	70	0,583	12	1	44461	70	0	
		2	67	20	80	0,611	12	1	44461	80	0	
		2	67	20	90	0,630	12	1	44461	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.</li> </ul>	2	67	14,7	70	0,587	12	1	44462	70	0	
		2	67	14,7	80	0,605	12	1	44462	80	0	
		2	67	14,7	90	0,639	12	1	44462	90	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e rullo regolabile</li> </ul>	2	16	70	0,576	12	1	44370	70	0		
		2	16	80	0,579	12	1	44370	80	0		
		2	16	90	0,610	12	1	44370	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e rullo regolabile</li> </ul>	2	20	70	0,568	12	1	44371	70	0		
		2	20	80	0,590	12	1	44371	80	0		
		2	20	90	0,624	12	1	44371	90	0		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e rullo regolabile</li> </ul>	2	16	70	0,542	12	1	44470	70	0	
			2	16	80	0,583	12	1	44470	80	0	
			2	16	90	0,607	12	1	44470	90	0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza scatola 77 mm.</li> <li>Catenaccio e rullo regolabile</li> </ul>		2	20	70	0,559	12	1	44471	70	0		
		2	20	80	0,601	12	1	44471	80	0		
		2	20	90	0,620	12	1	44471	90	0		