



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Boccola filettata art. 1.06290.05 per aste avvitare

**Normative:**

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**


0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**

serie 08710 o 0E300 (ASIX)




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0

85	22	25	0,746	1	1	16205	25	0		
85	22	30	0,770	1	1	16205	30	0		
85	22	35	0,815	1	1	16205	35	0		



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0


1	85	22	25	0,780	1	1	16215	25	0	
1	85	22	30	0,825	1	1	16215	30	0	
1	85	22	35	0,865	1	1	16215	35	0	



- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06002.00.0


1	85	22	25	0,889	1	1	16217	25	0	
1	85	22	30	0,935	1	1	16217	30	0	
1	85	22	35	0,970	1	1	16217	35	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
Prolunghe aste interne avvitare art.1.06441.20.0  
Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0

1	85	22	25	0,845	1	1	16225	25	0
1	85	22	30	0,890	1	1	16225	30	0
1	85	22	35	0,935	1	1	16225	35	0




- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art. 1.06002.00.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
Prolunghe aste interne avvitare art.1.06441.20.0  
Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0

1	85	22	25	0,935	1	1	16227	25	0
1	85	22	30	0,996	1	1	16227	30	0
1	85	22	35	1,041	1	1	16227	35	0



- Solo catenaccio
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- COME SOPRA
- Frontale "U" 24x5 mm
- Coppia spessori 3 e 5 mm


1	22	25	0,545	12	1	46210	25	0
1	22	30	0,575	12	1	46210	30	0
1	22	35	0,560	12	1	46210	35	0
1	24	25	0,550	12	1	46213	25	0
1	24	30	0,570	12	1	46213	30	0
1	24	35	0,590	12	1	46213	35	0



- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Solo catenaccio
- Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0


1	22	25	0,650	12	1	46212	25	0
1	22	30	0,670	12	1	46212	30	0
1	22	35	0,690	12	1	46212	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Prolunghe aste interne avvitate art.1.06441.20.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0

1	22	25	0,600	12	1	46220 25 0
1	22	30	0,620	12	1	46220 30 0
1	22	35	0,650	12	1	46220 35 0




- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Prolunghe aste interne avvitate art.1.06441.20.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0

1	22	25	0,695	12	1	46222 25 0
1	22	30	0,690	12	1	46222 30 0
1	22	35	0,710	12	1	46222 35 0



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- A RICHIESTA (SERIE 46215):  
 Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse (CAR. VV)
- COME SOPRA
- Frontale "U" 24x5 mm
- Coppia spessori 3 e 5 mm


1	85	22	25	0,610	12	1	46215 25 0
1	85	22	30	0,630	12	1	46215 30 0
1	85	22	35	0,660	12	1	46215 35 0
1	92	22	25	0,610	12	1	46219 25 0
1	92	22	30	0,616	12	1	46219 30 0
1	92	22	35	0,670	12	1	46219 35 0
1	92	24	25	0,620	12	1	46218 25 0
1	92	24	30	0,650	12	1	46218 30 0
1	92	24	35	0,660	12	1	46218 35 0



- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0


1	85	22	25	0,730	12	1	46217 25 0
1	85	22	30	0,740	12	1	46217 30 0
1	85	22	35	0,770	12	1	46217 35 0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
Prolunghe aste interne avvitare art.1.06441.20.0  
Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0
- Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori fissaggio in asse (car. VV)

1	85	22	25	0,650	12	1	46225	25	0
1	85	22	30	0,695	12	1	46225	30	0
1	85	22	35	0,700	12	1	46225	35	0




- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
Prolunghe aste interne avvitare art.1.06441.20.0  
Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0

1	85	22	25	0,750	12	1	46227	25	0
1	85	22	30	0,790	12	1	46227	30	0
1	85	22	35	0,790	12	1	46227	35	0



- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- A RICHIESTA:  
Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse (Car. VV)
- COME SOPRA
- Frontale "U" 24x5 mm
- Coppia spessori 3 e 5 mm


1	22	25	0,600	12	1	46230	25	0
1	22	30	0,610	12	1	46230	30	0
1	22	35	0,635	12	1	46230	35	0
1	24	25	0,620	12	1	46233	25	0
1	24	30	0,640	12	1	46233	30	0
1	24	35	0,650	12	1	46233	35	0



- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
Prolunghe aste interne avvitare art.1.06441.20.0  
Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0


1	22	25	0,630	12	1	46250	25	0
1	22	30	0,660	12	1	46250	30	0
1	22	35	0,685	12	1	46250	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0  
 Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse

1	22	25	0,730	12	1	46252	25	0
1	22	30	0,760	12	1	46252	30	0
1	22	35	0,790	12	1	46252	35	0



- Gancio in acciaio lamellare
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0

1	22	25	0,580	12	1	46240	25	0
1	22	30	0,610	12	1	46240	30	0
1	22	35	0,630	12	1	46240	35	0



- Gancio in acciaio lamellare
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0

1	22	25	0,625	12	1	46260	25	0
1	22	30	0,650	12	1	46260	30	0
1	22	35	0,710	12	1	46260	35	0



- Senza chiusura frontale
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0

	22	25	0,550	12	1	46270	25	0
	22	30	0,580	12	1	46270	30	0
	22	35	0,605	12	1	46270	35	0