

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 18-1154-2013

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Dispositivi di chiusura controllata delle porte Serie “CISA professional Plus2”
Controlled door closing devices: “CISA Professional Plus2”

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Dispositivi di chiusura controllata delle porte / *Controlled door closing devices:*

1-C2010-03-0-xx-xx-xx, (X variant/variance)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Dispositivi di chiusura controllata da utilizzare su porte di compartimentazione al fuoco e/o al fumo

Controlled door closing devices to be used on fire/smoke door

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1154:1996/A1:2002:/AC2006

Organismo notificato / *Notified certification body*

Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS,
UK N. 1121

ha effettuato i test di tipo secondo: Sistema 1
performed the type testing according:

ha rilasciato il certificato di conformità: 1121-CPR-AD5079
issued the certificate of conformity:

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

European Technical Assessment:

NA

9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

Destinazione d'uso: Per uso su porte Tagliafuoco ad anta singola e a due ante,
POSIZIONE FISSAGGIO NORMALE
Suitable for use on fire and smoke one or double door assemblies, REGULAR APPLICATION

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Chiusura automatica/self closing		
Momento di chiusura / Closing moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.3
Momento di aperture/ Opening moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.4
Rendimento / Efficiency	>55% size 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.5
Tempi di chiusura/ Closing time	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.6
Angoli di funzionamento / Angles of operation	Grade 4, 180°	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.7
Prestazioni in sovraccarico / Overload performance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.8
Influenza della temperatura / Temperature dependence	Pass -15°C to +40°C	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.9
Perdita di liquidi / Fluid leakage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.10
Danni / Damage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.11
Controllo dello scatto finale/ Latch control	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.12
Freno in apertura/ Backcheck	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.13
Chiusura ritardata/ Delayed Action	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.14
Forza di chiusura regolabile/ Adjustable closing force	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.15
Idoneita' all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo/ Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 5.2.18 Annex A

Requisiti di sicurezza/ Security requirement	Grade 1	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 4.6
Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close		
Durata/ Durability	Grade 8; 500000cycles	EN 1154:1996 + A1:2002 par.5.2.2
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Grade 3; 96h salt spray fog	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.1
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.2
Presenza di sostanze dannose/Control of dangerous substances	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 Annex ZA3

Destinazione d'uso: Per uso su porte Tagliafuoco ad anta singola e a due ante,

MONTAGGIO SUL TELAIO, APPLICAZIONE A TIRARE

Suitable for use on fire and smoke one or double door assemblies, FRAME MOUNTIN, PULL SIDE

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Chiusura automatica/self closing		
Momento di chiusura / Closing moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.3
Momento di aperture/ Opening moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.4
Rendimento / Efficiency	>55% size 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.5
Tempi di chiusura/ Closing time	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.6
Angoli di funzionamento / Angles of operation	Grade 3, 180°	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.7
Prestazioni in sovraccarico / Overload performance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.8
Influenza della temperatura / Temperature dependence	Pass -15°C to +40°C	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.9
Perdita di liquidi / Fluid leakage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.10
Danni / Damage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.11

Controllo dello scatto finale/ Latch control	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.12
Freno in apertura/ Backcheck	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.13
Chiusura ritardata/ Delayed Action	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.14
Forza di chiusura regolabile/ Adjustable closing force	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.15
Idoneita' all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo/ Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 5.2.18 Annex A
Requisiti di sicurezza/ Security requirement	Grade 1	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 4.6
Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close		
Durata/ Durability	Grade 8; 500000cycles	EN 1154:1996 + A1:2002 par.5.2.2
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Grade 3; 96h salt spray fog	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.1
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.2
Presenza di sostanze dannose/Control of dangerous substances	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 Annex ZA3

Destinazione d'uso: Per uso su porte Tagliafuoco ad anta singola e a due ante,

MONTAGGIO SUL TELAIO, APPLICAZIONE SPINGERE

Suitable for use on fire and smoke one or double door assemblies, FRAME MOUNTIN, PUSH SIDE

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Chiusura automatica/self closing		
Momento di chiusura / Closing moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.3

Momento di aperture/ Opening moment	Pass grade 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.4
Rendimento / Efficiency	>55% size 3	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.5
Tempi di chiusura/ Closing time	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.6
Angoli di funzionamento / Angles of operation	Grade 3, 180°	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.7
Prestazioni in sovraccarico / Overload performance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.8
Influenza della temperatura / Temperature dependence	Pass -15°C to +40°C	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.9
Perdita di liquidi / Fluid leakage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.10
Danni / Damage	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.11
Controllo dello scatto finale/ Latch control	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.12
Freno in apertura/ Backcheck	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.13
Chiusura ritardata/ Delayed Action	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.14
Forza di chiusura regolabile/ Adjustable closing force	NPD	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.15
Idoneita' all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo/ Suitability for use on fire/smoke resisting doorsets assemblies	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 5.2.18 Annex A
Requisiti di sicurezza/ Security requirement	Grade 1	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 4.6
Durata della capacita' di chiusura/Durability of ability to close		
Durata/ Durability	Grade 8; 500000cycles	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.2
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Grade 3; 96h salt spray fog	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.1
Resistenza alla corrosione/ Corrosion resistance	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 par. 5.2.17.2
Presenza di sostanze dannose/ Control of dangerous substances	Pass	EN 1154:1996 + A1:2002 Annex ZA3

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fausto Fustini – R&D Manager

.Faenza (RA) 30/01/2014
(luogo e data del rilascio)
(place and date of issue)

(firma)
(signature)
