

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 05-12209-2013

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:ù

Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio
(*mechanically operated locks, latches and locking plates*)

Serratura antipánico serie “Sicur panic”
Panic function locks “Sicur panic” series

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Serrature antipánico (*Panic function locks*) serie 'SICUR PANIC' mod.
1.43620.xx.0.00.xx.xx, 1.43630.xx.0.00.xx.xx, 1.43631.xx.0.00.xx.xx,
1.43632.xx.0.00.xx.xx, 1.43650.xx.0.00.xx.xx, 1.43660.xx.0.00.xx.xx,
1.43661.xx.0.00.xx.xx, 1.43662.xx.0.00.xx.xx

Controserrature antipánico (*panic function strike locks*) serie 'SICUR PANIC' mod.
1.43690.xx.0.00.xx.xx

Accessori/Accessories: 1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.06461.xx.0.xx.xx.xx,
1.43091.01.0.xx.xx.xx, 1.07088.03.0.00.00.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Serrature antipánico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte resistenti al fuoco e/o al fumo poste sulle vie dell'esodo

Panic function locks to be used with an appropriate door closing device on fire and/or smoke control doors on escape routes

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
*European Technical Assessment:***

NA

**9. Prestazione dichiarata
*Declared Performance***

Caratteristica essenziale/Essential Characteristic	Prestazione/Performance	Specifica tecnica armonizzata/Harmonised technical specification
Chiusura automatica/Self closing ability		
Forza di chiusura/Closing force	<15N.	EN12209:2003 par. 5.4.2
Forza di ritorno dello scrocco/ Return force of latch bolt	min. 2,5N	EN12209:2003 par. 5.1.2
Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action		
Durata del meccanismo dello scrocco/ Durability of latch action	Grade C 200.000	EN12209:2003 par. 5.3.1
Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire		
Resistenza al carico laterale sullo scrocco/ Resistance to side load on latch bolt	grade 3 Min 3 KN	EN12209:2003 par. 5.2.1
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo/ Suitability for use on fire/smoke doors	Grade 1 Adatto all'uso su porte tagliafuoco / Suitable for use on fire doors	EN12209:2003 par. 5.5 / Annex A
Controllo delle sostanze pericolose /Control of dangerous substances		
Presenza di sostanze dannose/ Presence of dangerous substances	Pass	EN12209:2003 par. 5.1.1

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fausto Fustini – R&D Manager

.Faenza (RA) 30/01/2014
(luogo e data del rilascio)
(place and date of issue)

(firma)
(signature)
